

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.wackerneuson.nt-rt.ru || эл. почта: wkn@nt-rt.ru

Виброплита бензиновая ВРУ 5545 А Wacker Neuson арт. 5000610346



- Современная и невероятно мощная виброплита с профессиональными настройками
- В своем сегменте является №1, по сочетанию цены, производительности, ударной силы и надежности
- Популярна в дорожном строительстве, при монтаже инженерных линий и коммуникаций, актуальна на нулевом цикле работ при подготовке оснований к устройству монолитных сооружений

Рабочая масса , кг	340 кг
Центробежная сила , кН	55
Размер опорных плит (Ш x Д) , мм	450 x 900
Толщина опорных плит , мм	12
Высота (без дышла) , мм	764
Рабочая ширина (с навесной пластиной) , мм	440 (600)
Частота колебаний, Гц	69
Макс. скорость движения, м/мин.	27 м/мин
Площадь уплотнения, м²/час	972 м²/ч

Габариты ВхДхШ , мм	1514x1048x780
Тип двигателя	1-цилиндровый четырехтактный двигатель внутреннего сгорания с искровым зажиганием и воздушным охлаждением
Изготовитель двигателя	Honda GX 390
Рабочий объем, см ³	389
Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046) , кВт	9,6
при числе оборотов , об/мин	3600
Производительность макс. (DIN ISO 3046) , кВт	5,4
при числе оборотов , об/мин	2600
Расход топлива, л/час	2
Объем бака (топливо) , л	6,1
Силовая передача	От двигателя через центробежную муфту и ременный привод на эксцентрик
Тип топлива	Бензин
Пуск двигателя	от шнура

Бензиновая реверсивная виброплита BPU 5545A Wacker Neuson. Виброплиты с центробежной силой серии 55 кН - это тяжелые, мощные вибромашины предназначенные для профессионального (ежедневного) использования, которые за счет мощного уплотняющего усилия и высокой производительности, зарекомендовали себя при выполнении различных работ в дорожном, архитектурном, ландшафтном строительстве.

Описание:

1. Интуитивная рукоятка управления - переключение скорости и направления движения осуществляется за счет наклона рукоятки вперед или назад;
2. Автоматическая система контроля безопасности при движении назад предотвратит зажатие (травмирование) оператора между плитой и препятствием;
3. Встроенная функция автоматического контроля уровня масла, при его критическом снижении, остановит двигатель;
4. Генератор не требует технического обслуживания;
5. Клиновой ремень с самонатяжением;
6. Бензиновый двигатель с большим запасом мощности и ресурса обеспечит продолжительную и надежную работу виброплиты;
7. BPU 5545A представлена с японским двигателем Honda GX 390 с рабочим объемом 389 см³ и ручным (шнуровым запуском).
8. Виброплита укомплектована навесной пластиной, увеличивающей ширину рабочего основания до 600 мм.
9. За счет мощного эксцентрика, BPU5545A прекрасная альтернатива тяжелым дизельным плитам 400-500 кг.
10. Доступная цена, с учетом высочайших показателей по пробивному усилию и производительности
11. Гарантийный срок 1 год, но по факту данная виброплита при должном обслуживании служит долгие годы
12. Лидер продаж в сегменте вибрационных плит Wacker Neuson от 300 до 500 кг.

Виброплита реверсивная ВРУ5545А - 320 кг как альтернатива тяжелым машинам 500 кг.

Про реверсивную виброплиту ВРУ5545А можно коротко сказать: это оптимальный выбор. Оптимальность эта обусловлена высокой надежностью, мощнейшим эксцентриком и как следствие завидной производительностью и эффективностью уплотнения. Все в одном: мощь, надежность, цена. Такие выдающиеся показатели достигаются за счет применения новейших технологий. Эксцентрик плиты вырабатывает 55 кН центробежного усилия. Как правило аналоги других производителей предлагают на вибрационных плитах 300 кг до 40-45 кН. В этом отношении немецкие инженеры проявили находчивость, что очень кстати. Ведь при выборе оборудования смотрят на цену и технические показатели. ВРУ5545А в спектре такого анализа эталонный механизм. К примеру, дизельный вариант реверсивной виброплиты Wacker Neuson с такой же центробежной силой и весит больше и стоит дороже. Конечно дизельные модели это отдельная категория для профессионалов особого уровня, но тем не менее, факт остается фактом, альтернатива тяжелым виброплитам есть! Переходя к другим достоинствам, отметим, что на данной модели установлена современная центробежная муфта сцепления. При достижении рабочих оборотов двигателя, колодки муфты проходят в зацепление с внутренней частью кольца. Далее силовой импульс через ремень передается на редуктор. Что касается корпуса редуктора, то он изготовлен из чугуна, нижняя его часть прочно смонтирована к основанию. Все это позволяет системе эффективно перераспределять вибрационные нагрузки. Для того чтобы сила противодействия не разрушала механизм виброплиты, на ней установлены специальные амортизационные подушки. Система управления реверсивным ходом – гидравлическая. Это позволяет плавно переключать направление движения, а также считается более совершенной и надежной конструкцией. Для удобства транспортировки сверху, на раме есть специальный проем, для зацепления тросом или крюком. На строительной площадке, это облегчает установку оборудования в траншею или наоборот перемещения из одной рабочей зоны в другую. Высокая ударная сила подходит для уплотнения глубоких песчано-щебневых засыпок. При технологии послойного уплотнения можно утрамбовать несколько метров песка.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93