

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [www.wackerneuson.nt-rt.ru](http://www.wackerneuson.nt-rt.ru) || эл. почта: [wnk@nt-rt.ru](mailto:wnk@nt-rt.ru)

## Виброплита дизельная DPU4545Нар Wacker Neuson арт. 5000610349



Тяжелая дизельная реверсивная виброплита DPU 4545Нар Wacker Neuson с широким (750 мм) рабочим основанием.

Высокая производительность - 1080 м<sup>2</sup>/час!

Рабочая масса , кг	413
Центробежная сила, кН	45
Размер опорных плит (Ш x Д) , мм	450 x 900
Толщина опорных плит , мм	12
Высота (без дышла) , мм	790
Рабочая ширина (с навесной пластиной) , мм	750
Частота колебаний, Гц	69
Макс. скорость движения, м/мин.	24
Площадь уплотнения, м <sup>2</sup> /час , об/мин	1080

Тип двигателя	1-цилиндровый четырехтактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением
Изготовитель двигателя	Hatz 1D42S
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	445
Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046) , кВт	7
при числе оборотов , об/мин	3600
Производительность макс. (DIN ISO 3046) , кВт	6,4
при числе оборотов	3.000
Расход топлива, л/час	1,8
Объем бака (топливо) , л	5
Силовая передача	От двигателя через центробежную муфту и ременный привод на эксцентрик.
Тип топлива	Дизель
Пуск двигателя	от ручки

## Особенности:

- Особая комплектация тяжелой реверсивной виброплиты Wacker Neuson с увеличенной производительностью
- Запуск силового привода ручной, через выведенную рукоятку
- Центробежная сила 45 кН в сочетании с массой 406 кг. дают эффективное воздействие на грунт
- Прочная современная конструкция, с многоступенчатой системой виброгасителей
- Изменение хода осуществляется по принципу гидравлического переключения
- Сверху на раме имеется зацепная арка, для транспортировочных действий. Облегчается процесс погрузки и разгрузки
- Применяется в области уплотнения массивных слоев песчано-щебневых засыпок
- Уникальный эксцентрик с двойным смещением центра тяжести, позволяет добиваться быстрого и ровного хода
- Центробежная муфта реализована в лучших традициях качественных инноваций. Используются износостойкие колодки и специальный сплав корпуса
- При обслуживании есть возможность легко добираться до элементов проверки и замены масла с фильтрами
- Страна сборки — Германия, что положительно сказывается на общем уровне качества

## Дизельная виброплита DPU4545Нар — ускоряет производственный процесс

Предлагаем разобрать, за счет чего представленная виброплита увеличивает производительность. Данный показатель связан с площадью основания плиты. Чем более широкое основание, тем большую площадь за раз

может проработать машина. Но нельзя увеличивать этот показатель безмерно, так как понижая давление на грунт мы ухудшаем пробивной потенциал. Поэтому совместно с увеличением сечения платформы, необходимо заботится о соответствующей центробежной силе и мощности двигателя. В идеале настройки двигателя и потенциал эксцентрика способны работать со сменными основаниями не отличающиеся более чем на 25%-30% по площади. Далее требуется повышать технические характеристики вибрационной машины. DPU4545Нар арт. 5000610349 имеет в комплектации две расширительные пластины, увеличивающие платформу на 25%. За счет этого повысилась производительность с 900 до 1080 метров квадратных в час. Эта модель создана для различных профессиональных работ по уплотнению грунта. Без пластин она эффективна как мощная вибрационная плита для узких траншей, а с пластинами она переходит в режим максимальной производительности на строительных объектах. Это очень ценный функциональный набор, который редко встречается у конкурентов. В добавок вспомним, что Wacker Neuson в сборке использует исключительно надежные комплектующие, и тогда выбор в пользу DPU4545Нар очевиден.

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93