

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.wackerneuson.nt-rt.ru || эл. почта: wkn@nt-rt.ru

Виброплита дизельная DPU 5545 Hear Wacker Neuson арт. 5000610353



Тяжелая дизельная реверсивная виброплита DPU 5545Hear Wacker Neuson с электропуском (от ключа), навесной пластиной для плиты основания до 750 мм и возможностью установки индикатора Compates. Высокая производительность уплотнения 12 соток в час!

Рабочая масса , кг	439
Центробежная сила, кН	55
Размер опорных плит (Ш x Д) , мм	450 x 900
Толщина опорных плит , мм	12
Высота (без дышла) , мм	790
Рабочая ширина (с навесной пластиной) , мм	440 (600, 750)
Частота колебаний, Гц	69
Макс. скорость движения, м/мин.	27
Площадь уплотнения, м²/час	1215
Габариты ВхДхШ	1514x1048x780
Тип двигателя	1-цилиндровый четырехтактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением

Изготовитель двигателя	Hatz 1D42S
Рабочий объем, см³	445
Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046) , кВт	7
при числе оборотов , об/мин	3600
Производительность (DIN ISO 3046) , кВт	5,4
при числе оборотов , об/мин	3000
Расход топлива, л/час	1,8
Объем бака (топливо) , л	5
Силовая передача	От двигателя через центробежную муфту и ременный привод на эксцентрик
Тип топлива	Дизель

Особенности:

- Мощная дизельная виброплита Wacker Neuson с высоким пробивным потенциалом, который можно регулировать сменными расширительными платинами
- Является доступной по цене альтернативой модели 500 кг, при соответствующих настройках комплектации
- Регулировка производительности в диапазоне от 800 до 1100 кв. метров час (приблизительные значения для песчаных поверхностей)
- Незаменима при трамбовке глубоких пластов песчано-щебневых слоев грунта
- Есть возможность установки датчика Compatec фиксирующего уровень уплотненности поверхности грунта
- Модель собирается в Германии, силовой привод также немецкий Hatz 1D42S
- Все узловые соединения подогнаны максимально точно, комплектующие изготовлены из качественных материалов, что создает высокий уровень надежности всей системы в целом
- Центробежная сила 55 кН позволяет создавать мощнейшие ударные импульсы
- Для передачи вращательного движения от двигателя на эксцентрик используется силовой ремень
- На ось двигателя установлена центробежная муфта, которая при наборе соответствующих оборотов приходит в рабочий режим и передает движение на ремень
- Переключение хода назад вперед осуществляется оператором через манипулирование рукояткой
- Запуск двигателя происходит путем нажатия кнопки, после активизации подачи напряжения с аккумулятора

Альтернатива тяжелой виброплите 500 кг — модель DPU5545Hear от Wacker Neuson

Производственная задача по глубокой проработке грунта на момент эффективного уплотнения, может эффективно решаться тяжелыми реверсивными виброплитами. Модель DPU5545Hear — успешно конкурирует в сегменте предложений вибрационных плит до 500 кг. Благодаря сменным пластинам, влияющих на производительность и силу удара, данный вариант может применяться по нескольким технологиям. Если

пластины снять, то ширина основания 45 см образует высокое статистическое давление. В этом режиме машину можно поместить в узкие траншеи или проработать глубокие слои засыпок. При увеличении ширины до 75 см, заказчик влияет на производительность, также решается вопрос самозакапывания плиты на рыхлых грунтах. Если речь идет о трамбовке щебня крупной фракции, то эти два способа комбинируются поочередно. Эти возможные режимы особенно востребованы у строителей инженерных сетей в России. Именно поэтому данный артикул в доминирующем количестве поставляется силами Wacker Neuson в нашу страну. Комплектация включает электрический запуск и пластины, которые уже установлены в Германии. При доплате можно установить на виброплиту устройство Compates. В этом случае оператор получает возможность контролировать степень проработки каждого квадратного метра участка.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93