

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.wackerneuson.nt-rt.ru || эл. почта: wnk@nt-rt.ru

Виброплита дизельная DPU5545Hec



Тяжелая дизельная реверсивная виброплита DPU 4545Hec Wacker Neuson с электропуском (от ключа), навесной пластиной для увеличения ширины основания (до 600 мм) и установленным индикатором Compates.

Рабочая масса , кг	418
Центробежная сила, кН	55
Размер опорных плит (Ш x Д) , мм	450 x 900
Толщина опорных плит , мм	12
Высота (без дышла) , мм	790
Рабочая ширина (с навесной пластиной) , мм	600
Частота колебаний, Гц	69
Макс. скорость движения, м/мин.	27
Площадь уплотнения, м ² /час	972
Габариты ВxДxШ	1514x1048x780
Тип двигателя	1-цилиндровый четырехтактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением

Изготовитель двигателя	Hatz 1D42S
Рабочий объем, см ³	445
Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046) , кВт	7
при числе оборотов , об/мин	3600
Производительность (DIN ISO 3046) , кВт	6,4
при числе оборотов , об/мин	3000
Расход топлива, л/час	1,8
Объем бака (топливо) , л	5
Силовая передача	От двигателя через центробежную муфту и ременный привод на эксцентрик
Тип топлива	Дизель
Запуск	электростарт (от ключа зажигания)

Особенности:

- Реверсивная виброплита DPU5545Hec Wacker Neuson в максимальной комплектации
- На модель установлен дисплей Comptec, отображающий степень проработки уплотняемой поверхности
- Двигатель немецкий — Hatz 1D42S, оснащен датчиком уровня масла
- Профессиональная комплектация специально создана для заказчиков с высокими требованиями к оснащению оборудования
- Пробивная сила 55кН, может сочетаться с различной площадью основания (установка или снятие расширительных пластин)
- Максимальная скорость движения вперед 27 метров в минуту, что при сохранении на интервале в один час дает проработку 972 квадратных метра
- Особенно эффективно трамбуется щебень крупной фракции, за счет особых настроек двигателя и эксцентрика
- Соответствующее уровню Wacker Neuson высочайшее качество сборки
- Большой срок службы делает модель отличным вложением денежных средств с их многократной окупаемостью
- Сборка по современному патенту, с инновационными системами виброгашения и контроля уплотнения

Реверсивная виброплита DPU5545Hec — с системой Comptec

Эта виброплита оснащена датчиком Comptec, который отображает степень уплотнения поверхности. При стандартной технологии проработки грунта, оператору необходимо сделать от 2 до 4 проходов. С этой системой, можно точно выявлять места требующие дополнительного прохода. Учитывая высокую пробивную силу, не следует воздействовать тяжелой виброплитой на уже хорошо утрамбованную поверхность. Если на дисплее все лампочки зажглись, значит оператору нужно переходить на следующий отрезок. Приятным дополнением, является наличие электрического пуска, при повороте ключа необходимо просто нажать кнопку и двигатель заводиться. Оборудование Wacker Neuson является надежным, оно собирается с высокими требованиями к

качеству комплектующих. Но все же, чтобы получить максимум от конкретной модели вибрационной плиты необходимо не забывать про своевременное техническое обслуживание. Касаемо конкретной модели, то на ней необходимо следить за маслом и периодически менять фильтра. Привод Hatz 1D42S проверенный в российских условиях двигатель, он не прихотлив и достаточно эффективно работает, выдерживая значительные нагрузки.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93