

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.wackerneuson.nt-rt.ru || эл. почта: wkn@nt-rt.ru

Высокочастотный глубинный вибратор Wacker Neuson IEC 38/230/5/15 арт.




- Высокочастотный глубинный вибратор IEC 38/230/5/15
- Диаметр булав 38 мм, длина булав 285 мм, длина вала 5 метров
- Подключение к обычной розетке на 220 V~ (1 фаза)
- Проверенное качество от немецкого производителя Wacker Neuson
- Для уплотнения бетона с воздействием вибрации высокой частоты

Тип вибратора	ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ
Диаметр булав , мм	38
Длина шланга , м	5
Силовой кабель , м	15
Подключение , V	220
Длина булав , мм	285
Частота колебаний , об/мин	12 000
Потребляемый ток , А	4

Частота тока , Гц	50-60
Степень защиты	IP 67

- Глубинный вибратор для бетона IEC 38/230/15/15 Wacker Neuson со стандартным валом 10 метров, оборудован встроенным преобразователем частоты тока и напряжения;

- Размеры булавы глубинного вибратора IEC представлены на изображении ниже:



Высокочастотный глубинный вибратор IEC 38/230/5/15 Wacker Neuson

Высокочастотный глубинный (погружной) вибратор для бетона со стандартной длиной защитного шланга 10 метров. Длина защитного шланга позволяет производить высокоэффективное уплотнение бетона с воздействием вибрации высокой частоты на большинстве участках бетонных работ, с высотой опалубки не более 5 метров. Диаметр вала 38 мм обеспечит оптимальное прохождения внутри ячеек из арматуры.

IEC специальная серия глубинных вибраторов для бетона, сочетающая в себе надежность Wacker Neuson, и более доступную цену, что обусловлено рядом отличительных технологических и конструкционных решений примененных в конструкции глубинных вибраторов этой серии.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93