

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.wackerneuson.nt-rt.ru || эл. почта: wkn@nt-rt.ru

Траншейный виброкаток Wacker Neuson RTx-



В НАЛИЧИИ Траншейный каток Wacker Neuson RTx-SC2 для уплотнения вынутаго грунта, подготовки оснований фундаментов, траншей, дорог, стоянок. Дисстанционное управление незаменимо в сложных и небезопасных условиях где оператору по разным причинам нельзя вручную управлять машиной.

Вес , кг	1560
Д х Ш х В , мм	1855 x 560/820 x 1230
Диаметр бандажа, мин , мм	520
Ширина бандажа (мин.) , мм	560
Ширина бандажа (макс.) , мм	820
Частота колебаний , Гц	41,7
Линейное усилие статический (на валец), Н/мм	10
Линейное усилие динамический (на валец), Н/мм	45
Центробежная сила (макс.) , кН	68,4
Центробежная сила (мин.) , кН	34,2
Скорость передвижения мин., км/час	2,5

Радиус поворота , мм	1600
Площадь уплотнения, м²/час	990
Преодолеваемый уклон макс. (с вибрацией), %	45
Преодолеваемый уклон макс. (без вибрации),%	50
Тип двигателя	Трехцилиндровый дизельный двигатель с электрическим стартером и жидкостным охлаждением
Топливо	Дизель
Изготовитель двигателя	Kohler
Рабочий объем, см³	1028
Расход топлива , л/час	4,5
Объем бака	24
Производительность (DIN ISO 3046) , кВт	15,5
Число оборотов , об/мин	2600

Траншейный каток Wacker Neuson RTx-SC2 с дистанционным инфракрасным управлением. Незаменим в сложных условиях эксплуатации, где ручное управление аппаратом невозможно или небезопасно.

Снабжен светодиодными индикаторами контролирующими основные параметры работы двигателя:

- контроль уровня масла;
- уровень воды в радиаторе;
- температуру двигателя;
- состояние свечи зажигания;
- состояние воздушного фильтра;
- заряд аккумулятора;

Практичные технические решения:

- не требующая обслуживания опорная плита, приводная система и возбудитель смазываются автоматически;
- эффективное нижнее расположение возбудителей в каждом вальце;
- устойчивая конструкция не подверженная опрокидыванию;
- Шарнирное сочленение обеспечивает превосходную маневренность катка;

Комплект поставки RTx-SC2 это два катка в одном, включает сменные вальцы шириной 56 и 82 см и комплект скребков и сгонных гаек для резьбовых соединений для обоих вариантов.

Специализацией данного катка являются связанные грунты. Высокое качество немецкой сборки и безопасность эксплуатации это траншейный виброкаток Wacker Neuson RTx-SC2. Вибрирующий барабан с вальцами и регулируемой центробежной силой обеспечивает оптимальное качество уплотнения вынутаго грунта. Шарнирное сочленение двух вальцов обеспечивает непревзойденную маневренность этого катка. Инфракрасное управление обеспечивает надежное и безопасное управление катком. Система автоматики отключит двигатель:

- при приближении на расстояние менее 2 м к оператору;
- при потере визуального контакта с катком;

Каток снабжен светодиодными индикаторами контролирующими основные параметры работы двигателя:

- контроль уровня масла;
- уровень воды в радиаторе;
- температуру двигателя;
- состояние свечи зажигания;
- состояние воздушного фильтра;
- заряд аккумулятора;

В комплект поставки RTx-SC2 входят сменные вальцы шириной 56 и 82 см и комплект скребков и сгонных гаек для резьбовых соединений для обоих вариантов.

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93