

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.wackerneuson.nt-rt.ru || эл. почта: wnc@nt-rt.ru

Виброплита Wacker Neuson VP 1135A арт. 5100018353



- Надежная, компактная немецкая виброплита для уплотнения грунта и асфальта
- Узкое основание в 322 мм предполагает работу в стесненных условиях, в траншеях или в примыкании различными объектами
- Размеры позволяют легко перемещать оборудование по объекту
- Проверенная и запатентованная система передачи крутящего момента через центробежную муфту
- Качественные материалы, прочное основание, расчет на долгий срок службы
- Силовой двигатель Honda GX 120

Вес , кг	60.5
Размер плиты основания Д x Ш x В , мм	510 x 322 x 471
Центробежная сила , кН	11
Частота вибрации , Гц	98
Макс. скорость движения, м/мин	22
Площадь уплотнения, м²/час	419
Двигатель	Honda GX 120
Тип двигателя	Четырехтактный одноцилиндровый

Топливо	бензин
Рабочий объем цилиндра , <i>см³</i>	118
Мощность двигателя кВт/л.с.	2,6 / 3,54
Номинальное число оборотов , <i>об/мин</i>	3 600
Охлаждение	воздушное
Расход топлива, л/час	1
Топливный бак , <i>л</i>	2,5
Передача	ременная (от двигателя на эксцентрик)
Водяной бак	приобретается как доп. оборудование

Виброплита Wacker Neuson VP 1135A – частное и промышленное применение

- Модель имеет массу 60.5 кг, при этом сочетание ширины основания с центробежной силой создают значимое уплотняющее воздействие на грунтовые поверхности
- Элементы системы стыкуются через качественные соединения, рассчитанные на выдерживание высоких нагрузок
- Амортизационные подушки эффективно гасят возвратное силовое воздействие на двигатель
- Рукоятка имеет две ступени сглаживания вибрации
- Виброплита удобна в управлении, прекрасно держит траекторию, обладает запасом тягового усилия
- Скорость поступательного движения зависит от уровня уклона, а также степени рыхлости поверхности. Заявленная величина в 22 метра в минуту справедлива при укладке асфальта, а также при втором проходе на песчано-щебневой подушке.
- Данную модификацию целесообразно приобретать, при доминировании в производственных задачах специализированных работ в суженых пространствах. Акцентирование на практике функционального потенциала оборудования, позволяет более эффективно производить работы по благоустройству территорий

О преимуществах компактных виброплит

Wacker Neuson производит широчайший ассортимент профессиональных виброплит. Среди множества моделей выпускается ряд компактных малогабаритных машин. Основное предназначение таких плит, уплотнять грунт и асфальт в узких проездах и траншеях. Они легко перемещаются по объекту, есть возможность в ручную погружать оборудование в котлован или канаву. За счет высокой мобильности можно выполнять корректировочное уплотнение конкретных локальных участков. Модель VP 1135 A имеет основание шириной 322 мм, массу чуть более 60 кг, а центробежную силу 13 кН. Такие характеристики оптимально подходит для укладки тротуарного камня.

Плита основания:



- Имеет скругленные края, для ровного скольжения

по уплотняемой поверхности

- Изготовлена из ковального чугуна высочайшей прочности

- Имеет крепления для монтажа системы подачи воды и специального коврика для уплотнения брусчатки

При комплектации системой смачивания, модель также прекрасно уплотняет асфальт, эффективно трамбует прилегающую к бордюрам зону. Помимо профессионального сегмента работ, легкие виброплиты также предмет повышенного спроса для частных заказчиков, они удобны для хранения в гараже или сарае, а также просты в управлении и крайне функциональны на садовом участке. Универсальность модельного ряда делает представленную группу лидером продаж особенно в пик строительного сезона.

Дополнительные аксессуары:

Специальный коврик для уплотнения брусчатки, камня и прочих видов покрытий требующих бережного уплотнения



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93