

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.wackerneuson.nt-rt.ru || эл. почта: wnc@nt-rt.ru

Виброплита Wacker Neuson VP 1340Aw арт.



- Модель пользуется высоким спросом, за счет универсальности в применении
- Прочная конструкция, качественные материалы
- Надежный двигатель Honda GX 160 мощностью 3.1 кВт
- Центробежная сила в 13 кН создает эффективное ударное воздействие на грунт через чугунное основание шириной 405 мм
- Высокий класс защиты оператора от вибрации, три ступени виброгашения

Вес , кг	80.7
Размер плиты основания Д x Ш x В , мм	596 x 405 x 639
Центробежная сила , кН	13
Частота вибрации , Гц	98
Макс. скорость движения, м/мин	25
Площадь уплотнения, м²/час	600
Двигатель	Honda GX 160
Тип двигателя	Четырехтактный одноцилиндровый
Топливо	бензин

Рабочий объем цилиндра , <i>см³</i>	163
Мощность двигателя кВт/л.с.	2,6 / 4.21
Номинальное число оборотов , <i>об/мин</i>	3 600
Охлаждение	воздушное
Расход топлива , <i>л/час</i>	0.8
Топливный бак , <i>л</i>	3.6
Продолжительность работы , <i>час.</i>	4,5
Передача	ременная (от двигателя на эксцентрик)
Водяной бак	Есть

Виброплита Wacker Neuson VP 1340Aw – универсальность в применении

- При массе чуть более 80 кг, модель обладает высокой мобильностью в управлении
- Сила в 13000 Н перераспределяется на площади основания в четверть квадратного метра, что создает достаточное пробивное воздействие, чтобы уплотнять песчано-щебневые засыпки и асфальт
- Конструкция сделана с учетом выдерживания промышленных нагрузок, создаваемых при эксплуатации оборудования на объектах дорожного строительства
- Характеристики и общий уровень качества делают VP 1340 Aw востребованной как частными заказчиками так и подрядными организациями
- Основание и корпус эксцентрика сделаны из прочного чугуна, многократно повышающего общий срок службы машины
- Высокая производительность достигается за счет точных и надежных узловых соединений, использования материалов высокого класса, а также двигателя с выверенными настройками
- Экономичное потребление топлива
- Доступные расходные части для обслуживания: фильтра, свечи, ремни

Запуск и эксплуатация виброплиты VP 1340Aw

Модель VP 1340Aw – это профессиональная виброплита, которая предназначена для решения широкого спектра задач по уплотнению поверхностей. Перед запуском, необходимо проверить систему:

- произвести визуальный осмотр, на момент полной комплектации и отсутствия посторонних элементов (упаковки) на раме или силовом агрегате
- удостовериться в наличии масла в двигателе
- установить машину непосредственно на участок для проведения работ

Заправьте оборудование бензином, хорошо закрутите крышку топливного бака. Переведите выключатель в режим ON. Откройте топливный кран. Медленно проверните один раз стартер. Затем заведите двигатель, более резким натягом и постепенно, по мере прогрева открывайте подачу воздуха, до момента полного открытия заслонки.

При уплотнении грунта пользуйтесь правилом 4 проходов. Именно при этом достигается наилучшее качество трамбовки. Работа с асфальтом и тротуарным камнем, требует специальной подготовки специалиста. Для сбережения хрупкой брусчатки используют коврик.

Особенности конструкции: Чугунная плита основания




- Специально спроектированная скругленная форма кромки, для плавного прохода по грунту и асфальту без борозд

- В основе конструкции применена специальная технология ковального чугуна обладающего высочайшей прочностью

- Имеет штатное приспособление для установки водяного бака с трубками подачи под плиту и коврика для уплотнения камня и брусчатки

Дополнительные аксессуары:

Специальный коврик с оригинальной системой крепления Wacker Neuson для уплотнения брусчатки, камня и прочих покрытий



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93