

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.wackerneuson.nt-rt.ru || эл. почта: wnc@nt-rt.ru

Виброплита бензиновая Wacker Neuson VP 1135Aw арт. 5100018352



- Средняя по массе универсальная виброплита
- Представленный вариант оснащен баком воды
- Сила удара 11 кН, что обеспечивает приемлемый уровень уплотнения для засыпок до 15 см

Вес , кг	60.5
Размер плиты основания Д x Ш x В , мм	510 x 322 x 471
Центробежная сила , кН	11
Частота вибрации , Гц	98
Макс. скорость движения, м/мин	22
Площадь уплотнения, м²/час	419
Двигатель	Honda GX 120
Тип двигателя	Четырехтактный одноцилиндровый
Топливо	бензин
Рабочий объем цилиндра , см³	118
Мощность двигателя кВт/л.с.	2,6 / 3,54

Номинальное число оборотов , об/мин	3 600
Охлаждение	воздушное
Расход топлива, л/час	1
Топливный бак , л	2,5
Передача	ременная (от двигателя на эксцентрик)
Водяной бак	приобретается как доп. оборудование

Бензиновая виброплита VP1135Aw – немецкое качество сборки

- Масса виброплиты 60.5 кг, при полном баке воды и топлива этот показатель возрастает до 70 кг
- Пробивное усилие 11 000 Н, что совместно с узким основанием образует достаточное давление на грунт в режиме поступательного вибрационного движения
- В передней части установлена система смачивания, которая рассчитана на 9 литров заполняемого объема
- На модели установлена классическая система центробежной передачи, которая при наборе рабочих оборотов привода передает силовой импульс на эксцентрик
- Подшипники редуктора – роликовые. Это увеличивает общий срок службы механизма и его устойчивость к работе на твердых поверхностях
- Прочное чугунное основание со скошенными краями, выдает высокое качество при воздействии на асфальт
- Двигатель Honda GX 120 мощностью 2.6 кВт – экономичный и экологичный, что соответствует строгим нормам по контролю за выбросами CO2

Сферы применения VP1135Aw

Широкий ассортимент производимых Wacker Neuson виброплит обоснован с точки зрения, наличия на практике большого разнообразия технологических производственных задач по уплотнению. Так, малогабаритные модели к которым относится VP 1135Aw, спроектированы для работы с асфальтом, грунтом и тротуарным камнем. Причем сбалансированность в силе ударного воздействия на грунт делает приоритетными работы по асфальту и брусчатке. То, что касается несвязных поверхностей, то чем тяжелее плита и больше центробежная сила, то вместе с этим повышается максимальная глубина проработки за проход. Поэтому универсальные плиты ограничены по эффективности с глубокими обратными засыпками, но при этом послойно их превосходно утрамбовывают. То есть понятный вывод следующий: универсальные малогабаритные виброплиты хороши для решения множества частных задач, таких как локальное уплотнение асфальта, камня, неглубоких песчано-щебневых слоев. Если же требуется упор в сторону качественной проработки засыпанных траншей, то лучше ориентироваться на тяжелые реверсивные модификации

Плита основания:




проходе

- Край основания виброплиты не оставляет следов при

- Основание из износостойкого чугуна повышенной прочности
- Предусмотрено штатное крепление под пластину для брусчатки
- Система смачивания установлена

Дополнительные аксессуары:

Специальный коврик для уплотнения брусчатки, камня и прочих видов покрытий требующих бережного уплотнения



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93