

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.wackerneuson.nt-rt.ru || эл. почта: wnc@nt-rt.ru

Виброплита бензиновая Wacker Neuson WP 1235 A арт. 5000630016



- Узкое основание 35 см подходит для работы в траншеях и прочих ограниченных по ширине местах;
- Ямочный ремонт асфальтового покрытия
- Удобная легкоуправляемая и прочная конструкция

Мощность , кВт	2,1
Вес , кг	60
Двигатель	Honda GX 120
Размер плиты основания ДхШ	350 x 546
Центробежная сила , кН	12
Макс. скорость движения, м/мин	27
Площадь уплотнения, м²/час	567
Тип двигателя	Четырехтактный одноцилиндровый
Охлаждение	воздушное
Расход топлива, л/час	0,8

Топливный бак , л	2,5
Передача усилия	ременная (от двигателя на эксцентрик)

Прямоходная бензиновая виброплита WP 1235A Wacker Neuson

- Универсальная, удобная вибрационная плита массой 60 кг;
- Ширина плиты основания 35 сантиметров, что идеально подойдет для уплотнения основания для заливки фундамента внутри узких траншей;
- Применяется для решения задачи по уплотнению песка, щебня, асфальтовой крошки, возможно профессиональное ежедневное применение;
- Система смачивания позволяет уплотнять асфальтовые поверхности;
- Силовой агрегат японский Honda GX 120;
- Доступные запчасти для проведения ТО, проста в самостоятельном обслуживании, легкая и удобная возможность самостоятельной замены свечи зажигания и воздушного фильтра;
- Центробежная сила 12 кН;
- Мобильность в перемещении;
- Сочетание доступной цены и превосходного качества сборки;

Виброплита WP 1235 A Wacker Neuson – купить на долгие годы стабильной работы

Виброплита WP1235A Wacker Neuson производится для решения задачи эффективного уплотнения песчано-щебневых засыпок и асфальта. Данная модификация считается профессиональным оборудованием. Качество сборки, надежность, высокие эксплуатационные показатели - все это соединяется воедино и образует модель WP 1235A. Бензиновый двигатель Honda GX 120 японского производства сочетается с немецкой запатентованной системой создания и преобразования вибрации. Надежная центробежная муфта и силовой ремень, позволяют с минимальными потерями передавать усилие с двигателя на эксцентрик. В самом же эксцентрике используются специальные подшипники. Работая в масляной ванне, подшипники сохраняют свои свойства и не перегреваются. Здесь следует отметить, что периодическая смена, хотя бы один раз в год масла в данном узле, обеспечит бесперебойную работу виброплиты в течении очень долгого времени. Основание виброплиты сделано из износостойкого чугуна, и способно уплотнять различные поверхности многие годы. Учитывая вес плиты 60 кг, стереть основание в принципе задача сложно выполнимая. Центробежная сила 12 кН подходит для уплотнения асфальта и тротуарного камня. Модель WP1235A завозиться в Россию с 2009 года. Она собирается по современной технологии эффективного распределения векторов сил. Крепления верхней и нижней части находятся в четырех крайних точках на основании плиты. Это позволяет снизить нагрузку с двигателя и создавать равномерное ударное воздействие на уплотняемую поверхность. Передача вибрации происходит через амортизаторы, сделанные из прочной и упругой резины. Система виброгашения включает амортизаторы на основании, и у ручки управления. Это компактная модель и потому площадь основания у нее также небольшая. С одной стороны это уменьшает производительность по квадратуре в час, с другой стороны увеличивает ударное давление на грунт, что несомненно очень хорошо. Ведь предназначение виброплиты уплотнять грунт, а не перемещаться по нему. Мы рекомендуем эту вибрационную плиту всем кому необходимо сочетание доступной цены, компактных размеров, качества сборки и функциональности. Система смачивания поставляется под отдельным артикулом.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.wackerneuson.nt-rt.ru || эл. почта: wnc@nt-rt.ru
